

SOLARKUN® ÖN CAM KORUMA FİLMİ

EPU tabanlı bir dış ön cam koruma filmi, ön camı taş, moloz ve çevresel etkenlerin neden olduğu çatlak, çatlak ve çiziklerden korumak için tasarlanmıştır.

Kendi kendini onarma teknolojisi, küçük çizik ve aşınmaların zamanla kaybolmasını sağlar.

TEKNİK VERİLER

Optik Özellikler

Parametre	Değer
L*	96.95
a*	-0.11
b*	0.44
YI	0.92
Haze	0.11
Transmittance	92.33

Çekme Özelliği

Type	Parametre	Değer
MD	Kopma Uzaması (%)	155.45
	Çekme Dayanımı	12.301
	Young Modülü	37.182
TD	Kopma Uzaması	154.283
	Çekme Dayanımı	12.886
	Young Modülü	46.74

Leke Direnci Özelliği

Parametre	Değer
Kalıcı İşaretleyici	96.95
Pas Önleyici Ajan	-0.11
Hardal	0.44
Kahve	0.92
MEK	0.11
DMF	92.33

Yüzey Suyu Temas Açısı 103°

7 YIL ÜRETİCİ
GARANTİSİ

HAZIR KESİM
ÖNERİLİR

PRECUT
DESIGN SYSTEM